TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30

Dầu động cơ hiệu suất cao cho các đội xe hỗn hợp hoạt động trong điều kiện bình thường. Hiệu suất tốt ở động cơ diesel tăng áp và hút khí thường.

Miêu tả sản phẩm

TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30 là dầu động cơ Hiệu suất cao dành cho động cơ diesel và xăng có và không có bộ nạp turbo trên xe du lịch, xe tải, xe buýt và thiết bị công nghiệp. TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30 được sản xuất dựa trên công nghệ phụ gia mới nhất kết hợp với chất lượng dầu gốc cao giúp bảo vệ động cơ tốt nhất ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ vận hành cao. Công nghệ phụ gia mạnh mẽ mang lại khả năng chống mài mòn tốt nhất và làm sạch động cơ trong suốt thời gian sử dụng động cơ, đồng nghĩa với việc giảm chi phí bảo trì.

Ứng dụng

TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30 sẽ được sử dụng cho xe thương mại, thiết bị địa hình, xe hạng nhẹ và xe chở khách có động cơ diesel và đáp ứng đặc điểm kỹ thuật API CI-4. Hơn nữa, TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30 cung cấp một phạm vi ứng dụng rộng rãi và có thể được sử dụng cho nhiều nhà vận tải khác nhau như Isuzu, Toyota, Mitsubishi Fuso, v.v.
Nó cũng thích hợp cho các động cơ xăng yêu cầu chất bôi trơn API SL hoặc loại thấp hơn, đặc biệt là trong xe du lịch, đội xe van và xe nhận hàng nhẹ. TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30 có thể trộn lẫn và tương thích với các loại dầu động cơ có thương hiệu thông thường. Tuy nhiên, nên tránh trộn lẫn với các loại dầu động cơ khác để phát huy hết lợi ích của sản phẩm. Nên thay nhớt hoàn toàn tương ứng khi chuyển sang TITAN UNIMAX CI SAE 10W-30. Để biết thêm thông tin về độ an toàn của sản phẩm và cách thải bỏ đúng cách, vui lòng tham khảo Bảng dữ liệu an toàn vật liệu mới nhất.

Ưu điểm / Lợi ích

- Bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và nhiệt độ hoạt động cao
- Tiết kiệm nhiên liệu được cải thiện
- Bảo vệ tốt khỏi bùn, cặn, sơn mài

- Độ ổn định nhiệt và oxy hóa tốt
- Bảo vệ chống lại cặn tăng áp
- Tương thích với tất cả các miếng đệm và con dấu trục
- Tổn thất do bay hơi thấp nhất và tiêu thụ ít dầu hơn
- Đặc tính phân tán muội tốt giúp ngăn chặn sự tắc nghẽn của bộ lọc
- Trung hòa tuyệt vời ngay cả với chất lượng nhiên liệu thấp có chứa mức lưu huỳnh cao

Thông số kỹ thuật

API CI-4 / SL

Phê duyệt

-

Khuyến nghị của FUCHS

-

Lưu ý: Sản phẩm cũng có thể được sử dụng ngược lại với đặc điểm kỹ thuật API trước đó như API SJ / SH / SG / SF, v.v. và CH-4 / CG-4 / CF-4 / CF, v.v.

PT. FUCHS INDONESIA
Jl.Jababeka VI SFB Blok J6KL
Cikarang Industrial Estate Bekasi
Bekasi 17530

Điện thoại +62 21-893-4960
Fax +62 21-893-5277
customer.service@fuchs.co.id

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007

ĐẶC ĐIỂM TIÊU BIỂU

Mật độ ở 15 ° C	ASTM D 4052	0,871 g / ml
Độ nhớt động học ở 40 ° C	DIN 51562-1	82,5 mm² / s
Độ nhớt động học ở 100 ° C	DIN 51562-1	12.0 mm² / s
Chỉ số độ nhớt	DIN ISO 2909	140
Điểm chớp cháy, CoC	DIN ISO 2592	224 ° C

PT. FUCHS INDONESIA
Jl.Jababeka VI SFB Blok J6KL
Cikarang Industrial Estate Bekasi
Bekasi 17530

Điện thoại +62 21-893-4960
Fax +62 21-893-5277
customer.service@fuchs.co.id

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007

Thông tin trong bảng thông tin sản phẩm này dựa trên kinh nghiệm và bí quyết của PT FUCHS INDONESIA. trong việc phát triển và sản xuất chất bôi trơn và đại diện cho công nghệ hiện đại nhất. Hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố, đặc biệt là việc sử dụng cụ thể, phương pháp ứng dụng, môi trường hoạt động, tiền xử lý thành phần, khả năng nhiễm bẩn từ bên ngoài, v.v. Sản phẩm của chúng tôi không được sử dụng trong tàu bay / tàu vũ trụ hoặc các bộ phận của chúng, trừ khi các sản phẩm đó được tháo ra trước khi các bộ phận đó được lắp ráp vào máy bay / tàu vũ trụ. Vì lý do này, không thể đưa ra các tuyên bố hợp lệ về chức năng của các sản phẩm của chúng tôi. Thông tin được cung cấp trong tờ thông tin sản phẩm này đại diện cho các hướng dẫn chung, không ràng buộc. Không có bảo hành nào được thể hiện hoặc ngụ ý liên quan đến các đặc tính của sản phẩm hoặc tính phù hợp của nó đối với bất kỳ ứng dụng nhất định nào.

Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến kỹ sư ứng dụng của chúng tôi để thảo luận về các điều kiện ứng dụng và tiêu chí hoạt động của sản phẩm trước khi sản phẩm được sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra tính phù hợp về chức năng của sản phẩm và sử dụng sản phẩm với sự cẩn thận tương ứng.

Sản phẩm của chúng tôi được cải tiến liên tục. Do đó, chúng tôi có quyền thay đổi chương trình sản phẩm của mình, các sản phẩm và quy trình sản xuất của chúng cũng như tất cả các chi tiết trong bảng thông tin sản phẩm của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần cảnh báo. Với việc xuất bản tờ thông tin sản phẩm này, tất cả các phiên bản trước đó không còn hiệu lực.

Mọi hình thức sao chép đều cần có sự cho phép trước bằng văn bản của PT FUCHS INDONESIA.

PT. FUCHS INDONESIA
Jl.Jababeka VI SFB Blok J6KL
Cikarang Industrial Estate Bekasi
Bekasi 17530

Điện thoại +62 21-893-4960
Fax +62 21-893-5277
customer.service@fuchs.co.id

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007